

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2000-38316

(P2000-38316A)

(43)公開日 平成12年2月8日 (2000.2.8)

(51)Int.Cl.*

A 61 K 7/02

識別記号

F I

A 61 K 7/02

マークト* (参考)

M

審査請求 未請求 請求項の数 5 O.L. (全 9 頁)

(21)出願番号 特願平11-115127

(71)出願人 000002060

(22)出願日 平成11年4月22日 (1999.4.22)

信越化学工業株式会社

東京都千代田区大手町二丁目6番1号

(31)優先権主張番号 特願平10-155364

(72)発明者 桑田 敏

(32)優先日 平成10年5月20日 (1998.5.20)

東京都千代田区大手町2丁目6番1号 信

(33)優先権主張国 日本 (JP)

越化学工業株式会社本社内

(72)発明者 井口 良範

群馬県碓氷郡松井田町大字人見1番地10

信越化学工業株式会社シリコーン電子材料

技術研究所内

(74)代理人 100062823

弁理士 山本 亮一 (外2名)

(54)【発明の名称】 メークアップ化粧料

(57)【要約】

【課題】 流動性、使用感、使用性、のび、広がりに優れるメークアップ化粧料。

【解決手段】 (A) 球状シリコーンゴム硬化物微粒子にポリオルガノシルセスキオキサン硬化物を被覆したポリオルガノシロキサン複合粉体、(B) 有機化合物粉体及び無機化合物粉体から選択される1種または2種以上の粉体、(C) 天然動植物油脂類及び半合成油脂、炭化水素油、高級アルコール、高級脂肪酸、エステル油、グリセライド油、シリコーンオイル、フッ素系油剤から選択される1種または2種以上の油剤を含有するメークアップ化粧料。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記(A)、(B)、(C)を含有することを特徴とするマークアップ化粧料。

(A) 球状シリコーンゴム硬化物微粒子にポリオルガノシルセスキオキサン複合粉体、(B) ポリオルガノシロキサン複合粉体を除く有機化合物粉体及び無機化合物粉体から選択される1種または2種以上の粉体、(C) 天然動植物油脂類及び半合成油脂、炭化水素油、高級アルコール、高級脂肪酸、エステル油、グリセライド油、シリコーンオイル、フッ素系油剤から選択される1種または2種以上の油剤。

【請求項2】 (A)が(a)ビニル基含有オルガノボリシロキサンと(b)オルガノハイドロジェンボリシロキサンとを含む油系の水中油型乳化物に触媒を加えて硬化反応させ、球状シリコーンゴム硬化物微粒子の分散液とした後、その分散液にアルカリ性物質またはアルカリ性水溶液とオルガノトリアルコキシランを添加し、オルガノトリアルコキシランを加水分解、総合硬化反応させた後、乾燥させて得られる、球状シリコーンゴム硬化物微粒子にポリオルガノシルセスキオキサン硬化物を被覆したものである請求項1に記載のマークアップ化粧料。

【請求項3】 (B)の粉体に着色粉体が含まれることを特徴とする請求項1または2のいずれかに記載のマークアップ化粧料。

【請求項4】 分散液中の球状シリコーンゴム硬化物微粒子の平均粒径が、0.1~100μmであることを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれかに記載のマークアップ化粧料。

【請求項5】 (A)の配合量が0.01~30重量%であることを特徴とする請求項1乃至請求項4のいずれかに記載のマークアップ化粧料。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、マークアップ化粧料において、特定のポリオルガノシロキサン複合粉体を含有することにより、さらさら感、さっぱり感等の使用感、のび広がりの良さ等の使用性を向上させたマークアップ化粧料に関するものである。

【0002】

【従来の技術】 従来、シリコーン微粒子として、ポリオルガノシルセスキオキサン樹脂の微粒子、ゴム弾性を有するシリコーンゴム粉粒状物が知られており、それらを化粧料に配合することは、例えば、特開平1-268615号公報や、特公平7-053646号公報等で既に提案されている。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】 ところが、前者のポリオルガノシルセスキオキサン樹脂の微粒子を配合した化

粧料は、ポリオルガノシルセスキオキサン微粒子粉体の硬度が高いため、さらっとしてはいるものの、硬い感触の違和感を与えるものであった。又、後者のゴム弾性を有する微粒子は、前者のような欠点は大幅に解消されているが、流动性が乏しいため取り扱い難く、又、凝聚性が強いため、各種基材への均一分散が困難で基材との相溶性も悪いなど、化粧料に配合するにはかなりの難点があった。発明者らは、既に特開平9-20631号公報で、球状シリコーンゴム硬化物微粒子にポリオルガノシルセスキオキサン硬化物を被覆したポリオルガノシロキサン複合粉体を含有する化粧料を提案したが、なお使用感、使用性が不十分であった。

【0004】

【課題を解決するための手段】 発明者らは、上記課題を解決するために就意研究を行なった結果、特定のポリオルガノシロキサン複合粉体をマークアップ化粧料に配合することにより、さらさら感、さっぱり感等の使用感、のび、広がりの良さ等の使用性の良好なマークアップ化粧料が得られることを見出し、本発明を完成するに至った。即ち、本発明は、下記(A)、(B)、(C)を含有することを特徴とするマークアップ化粧料である。

(A) 球状シリコーンゴム硬化物微粒子にポリオルガノシルセスキオキサン硬化物を被覆したポリオルガノシロキサン複合粉体、(B) ポリオルガノシロキサン複合粉体を除く有機化合物粉体及び無機化合物粉体から選択される1種または2種以上の粉体、(C) 天然動植物油脂類及び半合成油脂、炭化水素油、高級アルコール、高級脂肪酸、エステル油、グリセライド油、シリコーンオイル、フッ素系油剤から選択される1種または2種以上の油剤。

【0005】 以下、本発明について詳細に説明する。本発明に使用される(A)のポリオルガノシロキサン複合粉体は、(a)ビニル基含有オルガノボリシロキサンと(b)オルガノハイドロジェンボリシロキサンとを含む油系の水中油型乳化物に触媒を加えて硬化反応させ、球状シリコーンゴム硬化物微粒子分散液とした後、その分散液にアルカリ性物質またはアルカリ性水溶液とオルガノトリアルコキシランを添加し、オルガノトリアルコキシランを加水分解、総合硬化反応させた後、乾燥させて得られる球状シリコーンゴム硬化物微粒子にポリオルガノシルセスキオキサン硬化物を被覆した複合粉体である。このポリオルガノシロキサン複合粉体の製造法については特開平7-196815号公報に従えばよい。前記球状シリコーンゴム硬化物微粒子分散液中の球状シリコーンゴム硬化物微粒子の平均粒径は、使用感、使用性において0.1~100μmが好ましい。本発明のマークアップ化粧料中、この複合粉体の配合量は効果の発現及び使用性において、0.01~50重量% (以下、単に「%」で示す。) が好ましく、更に好ましくは、0.05~10%である。配合量が0.01%よ

り少ないと、さらさら感等の効果が充分に得られず、30%を超えると使用性において好ましくない。又、この複合粉体は必要に応じて一種又は二種以上用いることができる。

【0006】本発明に使用される（B）の粉体としては、（A）のポリオルガノシロキサン複合粉体以外の通常の化粧料に使用されるものであれば、その形状（球状、針状、板状等）や粒子径（煙霧状、微粒子、顔料級等）、粒子構造（多孔質、無孔質等）を問わず、いずれのものも使用することができ、例えば、無機化合物粉体としては、酸化チタン、酸化ジルコニウム、酸化亜鉛、酸化セリウム、酸化マグネシウム、硫酸バリウム、硫酸カルシウム、硫酸マグネシウム、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、タルク、マイカ、カオリン、セリサイト、白雲母、合成雲母、金雲母、紅雲母、黒雲母、リチア雲母、ケイ酸、無水ケイ酸、ケイ酸アルミニウム、ケイ酸マグネシウム、ケイ酸アルミニウムマグネシウム、ケイ酸カルシウム、ケイ酸バリウム、ケイ酸ストロンチウム、タンゲステン酸金属塩、ヒドロキシアパタイト、バーミキュライト、ハイジライト、ペントナイト、モンモリナイト、ヘクトライト、ゼオライト、セラミックスパウダー、第二リン酸カルシウム、アルミナ、水酸化アルミニウム、堿化ホウ素、シリカ等；有機化合物粉体としては、ポリアミドパウダー、ポリエチルパウダー、ポリエチレンパウダー、ポリプロピレンパウダー、ポリスチレンパウダー、ポリウレタンパウダー、ベンゾグアニンパウダー、ポリメチルベンゾグアニンパウダー、テトラフルオロエチレンパウダー、ポリメチルメタクリレートパウダー、セルロース、シルクパウダー、ナイロンパウダー、1,2ナイロン、6ナイロン、スチレン・アクリル酸共重合体、ジビニルベンゼン・スチレン共重合体、ビニル樹脂、尿素樹脂、フェノール樹脂、フッ素樹脂、アクリル樹脂、メラミン樹脂、エポキシ樹脂、ポリカーボネート樹脂、微結晶纖維粉体、コメデンプン、ラウロイルリジン等；界面活性剤金属塩粉体（金属石鹼）としては、ステアリン酸亜鉛、ステアリン酸アルミニウム、ステアリン酸カルシウム、ステアリン酸マグネシウム、ミリストン酸亜鉛、ミリストン酸マグネシウム、セチルリシン酸亜鉛、セチルリシン酸カルシウム、セチルリシン酸亜鉛ナトリウム等；有色顔料としては、酸化鉄、水酸化鉄、チタン酸鉄の無機赤色系顔料、マーキング酸化鉄等の無機褐色系顔料、黄酸化鉄、黄土等の無機黄色系顔料、黒酸化鉄、カーボンブラック等の無機黑色系顔料、マンゴバイオレット、コバルトバイオレット等の無機紫色系顔料、水酸化クロム、酸化クロム、酸化コバルト、チタン酸コバルト等の無機緑色系顔料、柑青、群青等の無機青色系顔料、タール系色素をレーキ化したもの、天然色素をレーキ化したもの及びこれらの粉体を複合化した複合粉体等；パール顔料としては、酸化チタン被覆雲母、酸化チタン被覆マイカ、オキシ塩化ビスマ

ス、酸化チタン被覆オキシ塩化ビスマス、酸化チタン被覆タルク、魚鱗石、酸化チタン被覆着色雲母等；金属粉末顔料としては、アルミニウムパウダー、カッパーパウダー、ステンレスパウダー等；タール色素としては、赤色3号、赤色104号、赤色106号、赤色201号、赤色202号、赤色204号、赤色205号、赤色220号、赤色226号、赤色227号、赤色228号、赤色230号、赤色401号、赤色505号、黄色4号、黄色5号、黄色202号、黄色203号、黄色204号、黄色401号、青色1号、青色2号、青色201号、青色404号、綠色3号、綠色201号、綠色204号、綠色205号、橙色201号、橙色203号、橙色204号、橙色206号、橙色207号等；天然色素としては、カルミン酸、ラッカイン酸、カルサミン、ブラジリン、クロシン等から選ばれる粉体で、これらの粉体を複合化したり、油剤やシリコーンはフッ素化合物で表面処理を行なった粉体でもよく、必要に応じて一種又は二種以上用いることができる。

【0007】本発明に使用される（C）の油剤は、通常の化粧料に使用されるものであれば、固体、半固体、液状の油剤のいずれのものも使用することができ、例えば、天然動植物油脂類及び半合成油脂としては、アボガド油、アマニ油、アーモンド油、イボタロウ、エノ油、オリーブ油、カカオ脂、カボックロウ、カヤ油、カルナウバロウ、肝油、キャンデリラロウ、牛脂、牛脚脂、牛骨脂、硬化牛脂、キョウウニン油、蝶ロウ、硬化油、小麦胚芽油、ゴマ油、コメ胚芽油、コメヌカ油、サトウキビロウ、サザンカ油、サフラン油、シアバター、シナギリ油、シナモン油、ジョジョバロウ、セラックロウ、タートル油、大豆油、茶実油、ツバキ油、月見草油、トウモロコシ油、豚脂、ナタネ油、日本キリ油、ヌカラウ、胚芽油、馬脂、バーシック油、バーム油、バーム核油、ヒマシ油、硬化ヒマシ油、ヒマシ油脂肪酸メチルエステル、ヒマワリ油、ブドウ油、ベイベリーロウ、ホホバ油、マカデミアナッツ油、ミツロウ、ミンク油、綿実油、綿ロウ、モクロウ、モクロウ核油、モンタンロウ、ヤシ油、硬化ヤシ油、トリヤシ油脂肪酸グリセライド、羊脂、花生油、ラノリン、液状ラノリン、道元ラノリン、ラノリンアルコール、硬質ラノリン、酢酸ラノリン、ラノリン脂肪酸イソアロビレ、ラウリン酸ヘキシル、POEラノリンアルコールエーテル、POEラノリンアルコールアセテート、ラノリン脂肪酸ポリエチレングリコール、POE水素添加ラノリンアルコールエーテル、卵黄油等；炭化水素油として、オゾケライト、スクワラン、スクワレン、セレンシン、パラフィン、パラフィンワックス、流動パラフィン、ブリスタン、ポリソブチレン、マイクロクリスタリンワックス、ワセリン等；高級脂肪酸としては、ラウリン酸、ミリストン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、ベヘン酸、ウンデシレン酸、オレイン酸、リノール酸、リノレン酸、アラキド

ン酸、エイコサペンタエン酸（EPA）、ドコサヘキサエン酸（DHA）、イソステアリン酸、12-ヒドロキシステアリン酸等；高級アルコールとしては、ラウリルアルコール、ミリストラルアルコール、パルミチルアルコール、ステアリルアルコール、ベヘニルアルコール、ヘキサデシルアルコール、オレイルアルコール、イソステアリルアルコール、ヘキシルドデカノール、オクチルドデカノール、セトステアリルアルコール、2-デシルテトラデシノール、コレステロール、フィトステロール、POEコレステロールエーテル、モノステアリルグリセリンエーテル（バチルアルコール）等；エステル油としては、アジピン酸ジイソブチル、アジピン酸2-ヘキシルデシル、アジピン酸ジ-2-ヘプチルウニデシル、モノイソステアリン酸N-アルキルグリコール、イソステアリン酸イソセチル、トリイソステアリン酸トリメチロールプロパン、ジ-2-エチルヘキサン酸エチレングリコール、2-エチルヘキサン酸セチル、トリ-2-エチルヘキサン酸トリメチロールプロパン、テトラ-2-エチルヘキサン酸ベンタエンエリストリート、オクタン酸セチル、オクチルドデシルガムエステル、オレイン酸オレイル、オレイン酸オクチルドデシル、オレイン酸デシル、ジカブリン酸ネオベンチルグリコール、クエン酸トリエチル、コハク酸2-エチルヘキシル、酢酸アミル、酢酸エチル、酢酸ブチル、ステアリン酸イソセチル、ステアリン酸ブチル、セバシン酸ジイソブロピル、セバシン酸ジ-2-エチルヘキシル、乳酸セチル、乳酸ミリストリル、パルミチン酸イソブロピル、パレミチン酸2-エチルヘキシル、パルミチン酸2-ヘキシルデシル、パレミチン酸2-ヘアチルウニデシル、12-ヒドロキシステアリン酸コレステリル、ジベンタエリスリトール脂肪酸エステル、ミリストン酸イソブロピル、ミリストン酸オクチルドデシル、ミリストン酸2-ヘキシルデシル、ミリストン酸ミリストリル、ジメチルオクタン酸ヘキシルデシル、ラウリン酸エチル、ラウリン酸ヘキシル、N-ラウロイル-レーグルタミン酸-2-オクチルドデシルエステル、リンゴ酸ジイソステアリル等；グリセライド油としては、アセトグリセライド、トリイソオクタン酸グリセライド、トリイソステアリン酸グリセライド、トリイソパルミチン酸グリセライド、トリ-2-エチルヘキサン酸グリセライド、モノステアリン酸グリセライド、ジ-2-ヘプチルウニデカノン酸グリセライド、トリミリストン酸グリセライド等；シリコーン油としては、ジメチルポリシロキサン、メチルフェニルポリシロキサン、メチルハイドロジェンポリシロキサン、オクタメチルシロテトラシロキサン、デカメチルシロヘキサンシロキサン、ドデカメチルシロヘキサンシロキサン、テトラメチルシロテトラシロキサン、ステアロキシリコーン等の高級アルコキシ変性シリコーン、高級脂肪酸変性シリコーン；フッ素系油剤としては、バーフルオロポリエーテル、バーフルオロテカリ、バーフルオロオクタ

ン等が挙げられ、これらの油剤は必要に応じて一種又は二種以上用いることができる。

【0008】本発明のマークアップ化粧料には、本発明の効果を妨げず且つ（A）、（B）、（C）と重複しない範囲で通常の化粧料に使用される成分、水、アルコール類、水溶性高分子、皮膜形成剤、界面活性剤、油溶性ゲル化剤、有機変性粘土鉱物、樹脂、紫外線吸収剤、保湿剤、防腐剤、抗菌剤、香料、塩類、酸化防止剤、pH調整剤、キレート剤、清涼剤、抗炎剤、美肌用成分、ビタミン類、アミノ酸類、核酸、ホルモン、包接化合物等を添加することができる。

【0009】アルコール類としては、エタノール、イソプロパノール等の低級アルコール、ソルビトール、マルトース等の糖アルコール等がある。

【0010】水溶性高分子としては、アラビアゴム、トラガカントガム、ガラクトン、ギャロブガム、グアーガム、カラヤガム、カラギーナン、ベクチン、寒天、クインシード（マルメロ）、デンプン（コメ、トウモロコシ、パレイショ、コムギ）、アルゲコロイド、ローカストビーンガム等の植物系高分子、キサンタンガム、デキストラン、サクシノグルカン、アルラン等の微生物系高分子、コラーゲン、カゼイン、アルブミン、ゼラチン等の動物系高分子、カルボキシメチルデンプン、メチルヒドロキシアロビルデンプン等の変性デンプン系高分子、メチルセルロース、エチルセルロース、メチルヒドロキシプロピルセルロース、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシメチルセルロース、ヒドロキシアロビルセルロース、ニトロセルロース、セルロース硫酸ナトリウム、カルボキシメチルセルロースナトリウム、結晶セルロース、セルロース末等のセルロース系高分子、アルギン酸ナトリウム、アルギン酸プロビレングリコールエステル等のアルギン酸系高分子、ポリビニルメチルエーテル、カルボキシビニルポリマー等のビニル系高分子、ポリオキシエチレン系高分子、ポリオキシエチレン・ポリオキシプロビレン共重合体系高分子、ポリアクリル酸ナトリウム、ポリエチルアクリレート、ポリアクリルアミド等のアクリル系高分子、ポリエチレンイミン、カチオンポリマーなどがある。また、この中には、ポリビニルアルコールやポリビニルビロリドン等の皮膜形成剤も含まれる。

【0011】界面活性剤としては、アニオン性、カチオン性、非イオン性及び両性の活性剤があるが、アニオン性界面活性剤としては、ステアリン酸ナトリウムやパルミチン酸トリエタノールアミン等の脂肪酸セッケン、アルキルエーテルカルボン酸及びその塩、アミノ酸と脂肪酸の総合物等のカルボン酸塩、アルキルスルホン酸、アルケンスルホン酸塩、脂肪酸エステルのスルホン酸塩、脂肪酸アミドのスルホン酸塩、アルキルスルホン酸塩とそのホルマリン総合物のスルホン酸塩、アルキル硫酸エステル塩、第二級高級アルコール硫酸エステル塩、アル

キル及びアリルエーテル硫酸エステル塩、脂肪酸エステルの硫酸エステル塩、脂肪酸アルキロールアミドの硫酸エステル塩、ロート油等の硫酸エステル塩類、アルキルリン酸塩、エーテルリン酸塩、アルキルアリルエーテルリン酸塩、アミドリン酸塩、N-アシルアミノ酸系活性剤等；カチオン性界面活性剤としては、アルキルアミン塩、ポリアミン及びアミノアルコール脂肪酸誘導体等のアミン塩、アルキル四級アンモニウム塩、芳香族四級アンモニウム塩、ビリジウム塩、イミダゾリウム塩等；非イオン性界面活性剤としては、ソルビタン脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、ポリグリセリン脂肪酸エステル、ブロビレングリコール脂肪酸エステル、ポリエチレングリコール脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシプロビレングリアルキルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビト脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビト脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビト脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンヒマシ油、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリオキシエチレンフィットスタノールエーテル、ポリオキシエチレンフィットステロールエーテル、ポリオキシエチレンコレスタノールエーテル、ポリオキシエチレンコレステリルエーテル、ポリオキシアルキレン変性オルガノポリシロキサン、ポリオキシアルキレン・アルキル共変性オルガノポリシロキサン、アルカノールアミド、糖エーテル、糖アミド等；両性界面活性剤としては、ベタイン、アミノカルボン酸塩、イミダゾリン誘導体等が挙げられる。

【0012】油溶性のゲル化剤としては、N-ラウロイル- ϵ -グルタミン酸、 α -アーボ- ϵ -ブチラミン等のアミノ酸誘導体、デキストリンパルミチン酸エステル、デキストリヌステアリン酸エステル、デキストリノ-2-エチルヘキサン酸パルミチン酸エステル等のデキストリノ脂肪酸エステル、ショ糖パルミチン酸エステル、ショ糖ステアリン酸エステル等のショ糖脂肪酸エステル、モノベンジリデンソルビトール、ジベンジリデンソルビトール等のソルビトールのベンジリデン誘導体等が挙げられ、また、ジメチルベンジルドデシルアンモニウムモノリオナイトクレー、ジメチルジオクタデシルアンモニウムモノリオナイトクレー等の有機変性粘土鉱物も含まれる。

【0013】紫外線吸収剤としては、バラアミノ安息香酸等の安息香酸系紫外線吸収剤、アントラニル酸メチル等のアントラニル酸系紫外線吸収剤、サリチル酸メチル等のサリチル酸系紫外線吸収剤、バラメトキシケイ皮酸オクチル等のケイ皮酸系紫外線吸収剤、2,4-ジヒドロキシベンゾフェノン等のベンゾフェノン系紫外線吸収剤、ウロカニン酸エチル等のウロカニン酸系紫外線吸収剤も含まれる。

剤等が挙げられる。

【0014】保湿剤としては、ソルビトール、キシリトール、アロビレングリコール、ジアロビレングリコール、1,3-ブチレングリコール、グリセリン、ジグリセリン、ポリエチレングリコール、ヒアルロン酸、コンドロイチン硫酸、ピロリドンカルボン酸塩等がある。


【0015】防腐剤としては、バラオキシ安息香酸アルキルエステル、安息香酸、安息香酸ナトリウム、ソルビン酸、ソルビン酸カリウム、フェノキシエタノール等、防腐剤としては、安息香酸、サリチル酸、石炭酸、ソルビン酸、バラオキシ安息香酸エステル、バラクロルメタクレゾール、ヘキサクロロフェン、塩化ベンザルコニウム、塩化クロロヘキシジン、トリクロロカルバニド、感光素、フェノキシエタノール等がある。

【0016】酸化防止剤としては、トコフェロール、ブチルヒドロキシアニソール、ジブチルヒドロキシトルエン等、pH調整剤としては、乳酸、クエン酸、グリコール酸、コハク酸、酒石酸、d1-リンゴ酸、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素アンモニウム等、キレート剤としては、アラニン、エデト酸ナトリウム塩、ボリリノ酸ナトリウム、メタリノ酸ナトリウム、リン酸等、清涼剤としては、L-メントール、カンフル等、抗炎症剤としては、アラントイン、グリチルレチン酸、トニキサム酸、アズレン等が挙げられる。


【0017】美肌用成分としては、胎盤抽出液、アルブチン、グルタチオン、ユキノシタ抽出物等の美白剤、ロイアルゼリー、感光素、コレステロール誘導体、幼牛血清抽出液等の細胞膜活性剤、肌荒れ改善剤、ノニ酸フレニラミド、ニコチン酸ベンジルエステル、ニコチン酸d1-ブチキシチルエステル、カブサイシン、ジングロン、カンタリスチンキ、イクタモール、カフェイン、タンニン酸、 α -ポルネオール、ニコチン酸トコフェロール、イノシトールヘキサニコチネート、シクランデレート、シナリジン、トラゾリン、アセチルコリン、ペラバミル、セファランチン、 γ -オリザノール等の血行促進剤、タンニン酸等の皮膚収斂剤、イオウ、チアントロール等の抗脂漏剤等が挙げられ、ビタミン類としては、ビタミンA油、レチノール、酢酸レチノール、パルミチル酸レチノール等のビタミンA類、リボフラビン、酢酸リボフラビン、フラビニアデニンヌクレオチド等のビタミンB2類、ビリドキシン塩酸塩、ビリドキシジオクタノエート等のビタミンB6類、L-アスコルビン酸、L-アスコルビン酸ジバルミチン酸エステル、L-アスコルビン酸-2-硫酸ナトリウム、d1- α -トコフェロール-L-アスコルビン酸リノ酸ジエステルジカリウム等のビタミンC類、バントテン酸カルシウム、D-バントニルアルコール、バントニルエチルエーテル、アセチルバントニルエチルエーテル等のバントテン酸類、エルゴカルシフェロール、コレカルシフェロール等のビタミンD類、ニコチン酸、ニコチン酸ベンジル、ニ

コチニ酸アミド等のニコチニ酸類、 $d\ 1-\alpha$ -トコフェロール、酢酸 $d\ 1-\alpha$ -トコフェロール、ニコチニ酸 $d\ 1-\alpha$ -トコフェロール、コハク酸 $d\ 1-\alpha$ -トコフェロール等のビタミンE類、ビタミンP、ビオチン等がある。アミノ酸類としては、アルギニン、アスパラギン酸、シスチン、システイン、メチオニン、セリソ、ロイシン、トリプトファン等、核酸としては、デオキシリボ核酸等、ホルモンとしては、エストラジオール、エテニルエストラジオール等が挙げられる。

【0018】本発明のマークアップ化粧料としては、製品形態、形状を問わず、粉末状、プレス状、クリーム状、乳液状、液状、スティック状、ムース状、スプレー



で示される25°Cにおける粘度が6.00 cStのメチルビニルシロキサン500gと、下記の化学式(化2)



で示される25°Cにおける粘度が3.00 cStのメチルハイドロジエンポリシロキサン20gを、1リットルのガラスピーカーに仕込み、ホモミキサーを用いて2,000 rpmで攪拌混合した後、ポリオキシエチレン(付加モル数: 9モル)オクチルフェニルエーテル1g、水150gを加えて6,000 rpmで攪拌、乾相してから更に2,000 rpm攪拌下、水329gを加え、O/W型エマルションを得た。

【0023】O/W型エマルションを錠型攪拌器による攪拌装置の付いたガラスフラスコに移し、室温で攪拌下、塩化白金酸-オレフィン錯体のトルエン溶液(白金含有量0.05%)1gと、ポリオキシエチレン(付加モル数: 9モル)オクチルフェニルエーテル1gの混合物を添加、12時間硬化反応を行ない、球状シリコーンゴム硬化物微粒子分散液を得た。この分散液中の球状シリコーンゴム硬化物微粒子の平均粒径をコールターカウンター(コールターエレクトロニクス社製)を用いて測定したところ、1.5 μmであった。

【0024】次に、この球状シリコーンゴム硬化物微粒子分散液580g、水2,290g、及びアンモニア水(濃度2.8重量%)60gを3リットルのガラスフラスコに仕込み、10°C、200 rpmの条件で錠型攪拌器により攪拌を行ない、メチルトリメトキシシラン65gを20分かけて滴下した。液温5~15°Cで4時間攪拌し、更に55~60°Cで1時間攪拌して得られた液を加压沪過器を用いて水約30%のケーキ状とし、更に熱風循環乾燥機中で105°Cで乾燥した後、ジェットミルで解碎してポリオルガノシロキサン複合粉体を得た。

状又は乳化物、油性タイプ何れのものでもよく、例示すれば、粉白粉、ファンデーション、ほほ紅、アイシャドウ、口紅、アイライナー、マスカラ、アイブロウ、マニキュア等が挙げられる。


【0019】

【実施例】以下に、本発明の実施例を挙げて説明するが、本発明は、これらによって何ら限定されるものではない。

【0020】(製造例1) 下記の化学式(化1)


【0021】

【化1】



【0022】

【化2】



【0025】この複合体を界面活性剤を用いて水に分散させ、その平均粒径をコールターカウンターで測定したところ、1.5 μmであった。又、このポリオルガノシロキサン複合粉体は、重量分析により、球状シリコーンゴム硬化物微粒子100重量部に対してポリオルガノシルセスキオキサン硬化物が10重量部被覆されたものであった。

【0026】(製造例2) 前記した製造例1のメチルトリメトキシシラン65gをメチルトリメトキシシラン55gとケーブリンドキシプロピルトリメトキシシラン10gの混合物としたほかは、製造例1と同様にしてポリオルガノシロキサン複合粉体を得た。このポリオルガノシロキサン複合粉体を界面活性剤を用いて水に分散させ、その平均粒径をコールターカウンターで測定したところ、1.5 μmであった。又、このポリオルガノシロキサン複合粉体は、重量分析により、球状シリコーンゴム硬化物微粒子100重量部に対してポリオルガノシルセスキオキサン硬化物が11重量部被覆されたものであった。

【0027】(製造例3) 前記した製造例1におけるO/W型エマルション作製時に使用したポリオキシエチレン(付加モル数: 9モル)オクチルフェニルエーテルを5gとし、製造例1と同様にして球状シリコーンゴム硬化物微粒子分散液を得たが、この分散液中の球状シリコーンゴム硬化物微粒子の平均粒径はコールターカウンターを用いて測定したところ、3 μmであった。この球状シリコーンゴム硬化物微粒子分散液を用いて、製造例1と同様にしてポリオルガノシロキサン複合粉体を作製し

た。このポリオルガノシロキサン複合粉体を界面活性剤を用いて水に分散させ、その平均粒径をコールターカウントで測定したところ、 $3\text{ }\mu\text{m}$ であった。又、このポリオルガノシロキサン複合粉体は、重量分析により、球状シリコーンゴム硬化物微粒子100重量部に対してポリオルガノシルセスキオキサン硬化物が10重量部被覆

されたものであった。

【0028】(実施例1及び比較例1～2：ファンデーション) (表1)に示す各組成のファンデーションを製造し、その使用感及び使用性について下記の方法より評価を行った。その結果も併せて(表1)に示す。

【0029】

	実施例1 比較例1 比較例2		
	(重量部)	(重量部)	(重量部)
1 酸化チタン	12.0	12.0	12.0
2 酸化亜鉛	9.5	9.5	9.5
3 カオリン	35.0	35.0	35.0
4 タルク	20.0	20.0	20.0
5 ベンガラ	0.8	0.8	0.8
6 黄酸化鉄	2.5	2.5	2.5
7 黒酸化鉄	0.2	0.2	0.2
8 ポリオルガノシルセスキオキサン複合粉体(製造例1)	7.0	—	—
9 ポリメチルシルセスキオキサン粉末(*1)	—	7.0	—
10 シリコーンゴム硬化物粉体(*2)	—	—	7.0
11 流動パラフィン	4.0	4.0	4.0
12 オクタメチルシクロテトラシロキサン	5.0	5.0	5.0
13 ジメチルポリシロキサン	5.0	5.0	5.0
14 バルミチン酸イソプロピル	3.0	3.0	3.0
15 グリセリン	3.0	3.0	3.0
16 防腐剤	適量	適量	適量
17 香料	適量	適量	適量

【0030】

(評価項目)

- (a) 使用時のマットやスポンジの取れ
- (b) ケーキングの起こりにくさ
- (c) 塗布時のさらさら感
- (d) 肌へののび広がり
- (e) 滑らかさ
- (f) 肌へのおさまり
- (g) 後肌のべたつきのなさ
- (h) 仕上がりの美しさ
- (i) 持ちの良さ
- (j) 総合評価

実施例1 比較例1 比較例2

◎	○	×
◎	○	×
◎	◎	◎
◎	◎	◎
◎	×	○
◎	△	△
◎	○	○
◎	△	△
◎	△	△
◎	×	×

【0031】*1：ポリメチルシルセスキオキサン粉末：トスパール3120(球状、平均粒径 $12\text{ }\mu\text{m}$ 、東芝シリコーン社製)

*2：シリコーンゴム硬化物粉末：トレフィル E501(球状、平均粒径 $10\text{ }\mu\text{m}$ 、東レ・ダウコーニング社製)

【0032】(製造方法)

A：成分1～10を均一混合する。

B：成分11～16を混合し、Aを加える。

C：Bに成分17を加えて金型にプレス成型する。

【0033】(評価方法) 女性50名の専門パネルにより使用テストを行ない、使用時のマットやスポンジへの取れ、ケーキングの起こりにくさ、塗布時のさらさら感、肌へののび、広がり、滑らかさ、おさまりの良さ、

後肌のべたつきのなさ、仕上がりの美しさ、化粧持続の良さについて以下の基準で評価を行ない、その平均点で判定した。

【評価基準】

5点：非常に良好

4点：良好

3点：普通

2点：やや不良

1点：不良

【判定】

◎：平均点4.5以上

○：平均点3.5以上4.5未満

△：平均点2.5以上3.5未満

(8) 開2000-38316 (P2000-383締)

×: 平均点 2.5 未満

【0034】表1の結果より明らかなように、本発明のポリオルガノシロキサン複合粉体を配合した実施例1のファンデーションは、比較例1に比べ非常になめらかで、おさまりも良く、仕上がりの美しさ、化粧持ちは良

さに優れていることがわかった。又、比較例2に比べては、使用時のマットやスポンジへの取れが良く、ケージングが起こりにくく、おさまりが良く、仕上がりも美しく、化粧持ちは非常に良いものであることがわかった。

【0035】

(実施例2: プレストパウダーファンデーション)

(成 分)	(重量部)
1. 酸化チタン	5. 0
2. セリサイト	10. 0
3. カオリン	5. 0
4. タルク	52. 0
5. ミリスチン酸亜鉛	5. 0
6. 着色香料	3. 0
7. ポリオルガノシロキサン複合粉体(製造例2)	5. 0
8. 多孔質球状シリカ	10. 0
9. スクワラン	3. 0
10. トリオクタン酸グリセリル	2. 0
11. 防腐剤	適量
12. 香料	適量

【0036】(製造方法)

A: 成分1~8を均一混合する。

B: 成分9~11を混合し、Aを加える。

C: Bに成分12を加えて均一に混合し、金皿にプレスする。

ストパウダーファンデーションは、非常にさらさらして滑らかで、のび、広がりも軽く、おさまりも良く、仕上がりの美しさ、化粧持ちは良さに優れていることがわかった。

【0038】

【0037】以上のようにして得られた本発明品のプレ

(実施例3: スティックアイシャドウ)

(成 分)	(重量部)
1. 石膏	35. 0
2. マイカ	10. 0
3. タルク	17. 5
4. 顔料	10. 0
5. ナイロンパウダー	15. 0
6. ポリオルガノシロキサン複合粉体(製造例3)	5. 0
7. スクワラン	3. 0
8. モノオレイン酸ポリオキシエチレンソルビタン	0. 5
9. グリセリン	4. 0
10. 防腐剤	適量
11. 香料	適量
12. 精製水	適量(100. 0)
13. エタノール	適量(50. 0)

【0039】(製造方法)

A: 成分1~6を均一混合する。

B: 成分7~13を混合する。

C: BにAを添加、混合し、容器に充填して放置、硬化後、乾燥させる。

【0040】以上のようにして得られた本発明品のステ

ィックアイシャドウは、非常にさらさらして滑らかで、のび、広がりも軽く、おさまりも良く、仕上がりの美しさ、化粧持ちは良さに優れていることがわかった。又、粉っぽさもなく、使用時、ほかしやすい等、使用性に優れたものであった。

【0041】

(実施例4: 煙紅)

(成 分)	(重量部)
1. 酸化チタン	3. 0
2. 雪母	11. 0